



## CINTILLO DE NYLON - BLANCO

- Material: Nylon 6.6, 94V-2 certificado por UL. Resistente a la corrosión y erosión, excelente aislamiento sin envejecimiento.
- Temperatura de funcionamiento: -35 °C a 85 °C.
- Color: Natural (color standar), negro UV y disponibles en otros colores.

### CÓDIGO

### DESCRIPCIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3X100-WH	CINTILLO DE NYLON 6.6, DE 2.5X100mm(AxL), COLOR BLANCO, CERTIFICADO UL, BOLSAx100 UND., MARCA CIMCO
3X150-WH	CINTILLO DE NYLON 6.6, DE 2.5X150mm(AxL), COLOR BLANCO, CERTIFICADO UL, BOLSAx100 UND., MARCA CIMCO
4X150-WH	CINTILLO DE NYLON 6.6, DE 3.6X150mm(AxL), COLOR BLANCO, CERTIFICADO UL, BOLSAx100 UND., MARCA CIMCO
4X200-WH	CINTILLO DE NYLON 6.6, DE 3.6X200mm(AxL), COLOR BLANCO, CERTIFICADO UL, BOLSAx100 UND., MARCA CIMCO
4X300-WH	CINTILLO DE NYLON 6.6, DE 3.6X300mm(AxL), COLOR BLANCO, CERTIFICADO UL, BOLSAx100 UND., MARCA CIMCO
4.8X200-WH	CINTILLO DE NYLON 6.6, DE 4.8X200mm(AxL), COLOR BLANCO, CERTIFICADO UL, BOLSAx100 UND., MARCA CIMCO
4.8X300-WH	CINTILLO DE NYLON 6.6, DE 4.8X300mm(AxL), COLOR BLANCO, CERTIFICADO UL, BOLSAx100 UND., MARCA CIMCO
4.8X430-WH	CINTILLO DE NYLON 6.6, DE 4.8X430mm(AxL), COLOR BLANCO, CERTIFICADO UL, BOLSAx100 UND., MARCA CIMCO
4.8X500-WH	CINTILLO DE NYLON 6.6, DE 4.8X500mm(AxL), COLOR BLANCO, CERTIFICADO UL, BOLSAx100 UND., MARCA CIMCO
7.6X300-WH	CINTILLO DE NYLON 6.6, DE 7.6X300mm(AxL), COLOR BLANCO, CERTIFICADO UL, BOLSAx100 UND., MARCA CIMCO
7.6X370-WH	CINTILLO DE NYLON 6.6, DE 7.6X370mm(AxL), COLOR BLANCO, CERTIFICADO UL, BOLSAx100 UND., MARCA CIMCO
7.6X400-WH	CINTILLO DE NYLON 6.6, DE 7.6X400mm(AxL), COLOR BLANCO, CERTIFICADO UL, BOLSAx100 UND., MARCA CIMCO
7.6X500-WH	CINTILLO DE NYLON 6.6, DE 7.6X500mm(AxL), COLOR BLANCO, CERTIFICADO UL, BOLSAx100 UND., MARCA CIMCO
9.0X550-WH	CINTILLO DE NYLON 6.6, DE 9X550mm(AxL), COLOR BLANCO, CERTIFICADO UL, BOLSAx100 UND., MARCA CIMCO
9.0X600-WH	CINTILLO DE NYLON 6.6, DE 9X600mm(AxL), COLOR BLANCO, CERTIFICADO UL, BOLSAx100 UND., MARCA CIMCO