



►► SOPORTE FIJACIÓN CUBIERTA PLANA

Soporte de hormigón para fijación a cubierta de conductores redondos de Ø8-10 mm y conductores planos de 30x2-3,5mm.

► aplicaciones

- Fijación a cubierta o tejado plano de conductores de mallas captadoras y bajantes de sistemas de protección externa contra el rayo. Indicado para cubiertas no perforables.

► características y beneficios

- Modelo relleno: Fabricado con hormigón resistente a las heladas.
- Modelo relleno: Envoltura de polietileno negro con base de polipropileno negro.
- Modelo para rellenar: Peso potencial de llenado aprox. 1,3 kg.
- Fijación fácil de conductores mediante sistema clip.
- Suministrable con adaptador para conductor plano de 30x2-3,5mm.

► normativas

- IEC 62305
- DIN 48829
- IEC 62.561-4

► especificaciones técnicas

Descripción	Ref.	Conductor	Material	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Peso (kg)
Soporte hormigón Ø8-Ø10 mm	800237	Ø8-10	PP/PE	78	133	8-10	1000
Soporte hormigón con adaptador pletina	800270	30 x 2-3,5mm	PP/PE	88	133	-	1007
Soporte para rellenar conductor rd. Ø8	800168	Ø8	PE	85	140	8	55
Soporte para rellenar con adaptador pletina	800274	30 x 2-3,5mm	PE	95	140	-	62