

# Natural<sup>®</sup>

## Electrical Socket SD 035, 15A, 125V

COD. NT.03504.0-01

### Descripción:

El enchufe se monta fácilmente en un carril DIN de 35 mm y se conecta con abrazaderas de empuje sin tornillos. Los enchufes están disponibles para la mayoría de los países y todos con o sin portafusibles.

Certificados:    Patent

### Datos técnicos:

Conexión	3 x abrazaderas de presión para cables trenzados y rígidos de 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Montaje	clip para carril DIN de 35 mm, EN 60715
Caja	plástico según UL94 V-0, gris claro
Dimensiones	92x62x48mm
Peso	aprox. 0,2 kilos
Posición de montaje	variable
Temperatura de funcionamiento/almacenamiento	-45 a +70°C (-49 a +158°F)
Humedad de funcionamiento/almacenamiento	máx. 90% HR (sin condensación)
Tipo de protección/clase de protección	IP20/I (tierra)

Art. No. Fijación magnética	Tensión de Funcionamiento máx.	Enchufe	Modelo	Corriente Nominal	Aprobado
03504.0-01	125 VCA	Estados Unidos/ Canadá (5)	Sin Fusible	Sin Fusible	N.º de archivo UL E222026

### Gráfico de estructura:

