

# Natural®

## LAMPARA LED 5W

COD. NT.025CM

### Descripción:

- Amplio rango de voltaje: 48V-265VAC/DC
- Con sensor de movimiento
- Con conector de resorte: rápido, solo presione el conector, inserte el cable y listo
- Material de PC puro, cubierta transparente
- Con súper magnético para proteger contra caídas desde la parte superior o lateral del gabinete
- Unidad de potencia integrada
- De larga duración y libre de mantenimiento gracias a la tecnología LED
- Con dos tipos de fijación: tipo de fijación por imán y tipo de fijación por tornillo
- Ahorro de energía, sólo 5W

Certificados: **CE** **RoHS** **ISO 9001** **Patent**

### Datos técnicos:

|  |   |
|--|---|
| LED 025-C-PIR                                |   |
| El consumo de energía                        | máx. 5W   |
| Luminosidad                                  | 400 Lm a 120° (1200 Lm a 360° o bombilla equivalente de 95 W)                                     |
| Tipo de lámpara                              | LED, ángulo de radiación 120°   |
|  | color de luz: luz diurna, temperatura de color: 6000 K a 7000 K                                   |
| Vida de servicio                             | 60.000 h a +20 °C (+68 °F)  |
| Conexión                                     | Conector de resorte de fijación rápida  |
| Montaje                                      | fijación con imán o fijación con tornillos (M5), fijación con clip (M6), par de apriete 2 Nm máx. |
| Caja   | plástico, transparente  |
| Dimensiones                                  | ver dibujos   |
| Peso   | 0,2 kilos   |
| Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | -30 a +60°C (-22 a +140°F) / -40 a +85°C (-40 a +185°F)   |
| Humedad de funcionamiento/almacenamiento     | máx. 90% HR (sin condensación)  |
| Tipo de protección/clase de protección       | IP20/II (doble aislamiento)   |

Opciones de montaje: Las lámparas están disponibles con fijación magnética para una fácil colocación en cualquier gabinete o recinto de acero. Un clásico es el LED 025-C-PIR con fijación por tornillo. Los soportes de clip diseñados exclusivamente para la fijación del LED 025-C-PIR se pueden colocar en cualquier lugar del gabinete simplemente atornillando los soportes a la pared del gabinete. La lámpara se encaja en los soportes de clip y se puede girar en ambas direcciones. Con un ángulo de rotación total de 180° proporciona una iluminación perfecta dentro del gabinete o recinto.

Nota: La lámpara no debe utilizarse para iluminación doméstica.

| Art. No.  | Tipo de fijación       | Cambiar                  | Tensión de funcionamiento             |
|-----------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 025CM-PIR | Fijación magnética     | Sensor de movimiento PIR | 48-265 VCA/CC (mín. 48 V, máx. 265 V) |
| 025CS-PIR | Fijación por tornillos | Sensor de movimiento PIR | 48-265 VCA/CC (mín. 48 V, máx. 265 V) |

### Gráfico de estructura:

