

Conectores abridados
BCC M454-0000-1A-RN060-020
Código de pedido: BCC0CZ1

BALLUFF



LISTED 5CM1
(CYJV CABLE ASSEMBLY)

1) Tuerca hexagonal, 2) Junta tórica



Basic features

Aplicación	Conector macho de ensamble
Homologación/conformidad	cULus WEEE

Electrical connection

Conexión	M12x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado
Número de conductores	4
sección de conductor	22 AWG

Electrical data

Corriente nominal (40 °C)	4.0 A
Tensión de servicio Ub	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-40...105 °C

Interface

Salida de conmutación	Antivalente
-----------------------	-------------

Material

Material de aislamiento de cables	PVC
Material de contacto	Aleación de cobre
Material de tuerca de unión roscada	aluminio Anodizado


Mechanical data

Fijación	1/2" NPT
Longitud de cables trenzados L	2.00 m
Par de apriete conector de cables	0.6 Nm

Remarks

Grado de protección según IEC 60529, solo en estado atornillado con la contrapieza pertinente.

Connector Drawings



PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro

Wiring Diagrams (Schematic)

