

Natural[®]

TERMOSTATO INDUSTRIAL, 16A, NATURAL

COD. NT.NTL 8000

Descripción:

- Diseño compacto
- Temperatura establecida
- Alta capacidad de conmutación

Certificados:    Patent



Datos técnicos:

NTL-8000

Tensión de funcionamiento	24/48/60/115/250 VCA
Carga maxima	16A
Rango de temperatura	-20~60°C
Función	Refrigeración calefacción
Diferencial de conmutación	1K+/-0,8K
Sensor	Interno
Temperatura ambiente	-5~60°C
Clase de protección	IP20
Material	Ignífugo UL 94 V-0
Tipo de sensor	NTC

Importante:

1. Sensor Makebimetal como sensibilidad al calor configurada para retroalimentación de calor
2. Esquema de punto de contacto: punto de contacto de conmutación único como componente de conmutación instantánea
3. El alcance del voltaje es amplio y se puede usar cualquier tipo de 24 V a 230 V.
4. Conexión que ahorra tiempo, el bloque de terminales se puede instalar con un tornillo desde el exterior
5. Fácil instalación, se puede instalar en un riel DIN de 35 mm vertical u horizontalmente según EN50 022, se puede enganchar al perfil del gabinete NS/35-ES con su adaptador de accesorios.

Gráfico de estructura:

48V 60V N	24V N			(L1*) L	(L2*) 250V N	115V N
1	2	3	4	5	6	7

