



CINTAS TUBO TERMOCONTRAIBLE

La cinta de tubo termoretractil está diseñada específicamente para marcar e identificar de forma permanente cables y alambres. compatibles con las impresoras de etiquetas P-Touch que muestran el logotipo HS o HSe en la tapa del cassette de cinta.

Cuando el tubo impreso se coloca sobre un cable y se calienta con una pistola de calor, el tubo se encoge, agarrando el cable con fuerza. No se necesita adhesivo, lo que garantiza que incluso en ambientes calidos el tubo termorretractil no se despegas del cable.

Certificación 

- ✓ Mangas HSe de alta resistencia con certificación UL (Underwriters Laboratories), ideales para usos en condiciones extremas.

	5.8 mm - 0.22" de 18 a 22 AWG	8.8 mm - 0.34" de 12 a 18 AWG	11.7 mm - 0.46" de 10 a 16 AWG	17.7 mm - 0.69" de 4 a 8 AWG	23.6 mm - 0.92" de 2 a 4 AWG
Color	Tubo Termocontraible - 1,5m				
	HSe-211E	HSe-221E	HSe-231E	HSe-241	*
	HSe-611E	HSe-621E	HSe-631E	*	*



ETIQUETAS **brother** For Business
PROBADAS
HASTA EL EXTREMO ✓



Fuerte adhesión



Etiquetas de fácil aplicación



Resistentes a la luz solar



Resistentes al agua



Cintas laminadas



Resistentes a temperaturas extremas



Resistentes a productos químicos



Resistentes a la abrasión

* Modelo a pedido. El tiempo de entrega y cantidad está sujeto al tipo de cinta.