



Underwriters
Laboratories Inc.
File E 359184
TYPE21



DESCRIPCIÓN

- Material: Nylon 6.6, 94V-2 certificado por UL. Control de ácidos y erosión, buen aislante y no envejece fácilmente, resistente a la tracción
- Temperatura de aplicación: de -40 °C a 105 °C
- Temperatura de aplicación: de -20 °C a 105 °C.
- Uso: apto para lugares exteriores e interiores expuestos a la radiación ultravioleta.
- Color: negro UV y blanco.

DATOS TÉCNICOS

Código		Pulgada	mm	(mm)	Diámetro máximo del paquete (mm)	Resistencia a la tracción	
Negro	Blanco					Libras	KG
	3X100-WH	4"	100	2.5	2.5	18	8
3X150-BK	3X150-WH	6"	150	2.5	35	18	8
4X150-BK	4X150-WH	6"	150	3.6	35	40	18
4X200-BK	4X200-WH	8"	200	3.6	53	50	18
4X250-BK		10"	250	3.6	65	50	22
4X300-BK	4X300-WH	11" 5/8"	300	3.6	80	40	18
5X200-BK		8"	200	4.8	53	50	22
5X250-BK		10"	250	4.8	65	50	55
5X300-BK	5X300-WH	11" 5/8"	300	4.8	82	50	22
5X430-BK	5X430-WH	10"	430	4.8	115	50	22
5X500-BK	5X500-WH	19" 11/16"	500	4.8	150	50	22
8X300-BK	8X300-WH	11" 5/8"	300	7.6	80	120	55
8X370-BK	8X370-WH	13" 3/4"	350	7.6	90	120	55
8X400-BK	8X400-WH	15" 3/4"	400	7.6	105	120	55
8X500-BK	8X500-WH	19" 11/16"	500	7.6	145	120	55
9X550-BK	9X550-WH	21" 1/16"	550	9	160	175	80
9X600-BK	9X600-WH	23" 5/18"	600	9	170	175	80
9X650-BK		27" 1/2"	700	9	205	175	80