

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tablero eléctrico Easy9 empotrable 12 Mod. puerta opaca

EZ9E3312

Principal

Gama	Easy9
Nombre del Producto	Easy9 QE
Tipo de Producto o Componente	Cofret
tipo de armario	Envolvente modular
Nb of 18 mm modules per row	12
descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje

Complementario

Montaje de Armario	Empotrado
pasos de 9 mm	24
número total de módulos de 18 mm	12
tipo de carril	Rail asimétrico de 35 mm
tipo de instalación	Interior
entrada de cable	Orificios pre-cortados
Type of door	Pleno
apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 180 °)
corriente nominal (In)	63 A
[Ue] tensión asignada de empleo	400 V CA
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	2.5 kV
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V
material del envolvente	Recinto, estado 1 plástico autoextinguible
Altura	210 mm
Profundidad	92.3 mm
Anchura	280 mm
profundidad interna	59 mm
Fondo empotrado	61 mm
color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Entorno

Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24
grado de protección IP	"IP40" acorde a IEC 60529 - tipo de cable: cerrado)

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado de protección IK	IK06 conforming to IEC 62262
Grado de contaminación	2
resistencia al fuego	650 °C (30 s) acorde a IEC 60695-2-11
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9.0 cm
Paquete 1 Ancho	21.0 cm
Paquete 1 Longitud	28.0 cm
Peso del empaque (Lbs)	0.648 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >



Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	54
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better



Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Product contains halogen above thresholds
Sin PVC	Sí

Use Longer



Extensión de por vida

Repare	No
--------	----

Use Again



Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA